

Die APODIS Glasfasermatten Paint-Stop scheiden den Farbnebel aus der Abluft ab, wodurch die Abluftkanäle, Ventilatoren und Motoren vor Farbnebelablagerungen geschützt werden.

Die niedrige Kompressibilität der regellos gelagerten Glasfasern verhindert ein Zusammendrücken des Mediums in beaufschlagtem Zustand und begünstigt eine hohe Abscheideleistung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Scheidet den Farbnebel aus der Abluft ab, dadurch werden die Abluftkanäle, Ventilatoren und Motoren vor Farbnebelablagerungen geschützt. Als Kennzeichnung der Staubluffseite ist diese eingefärbt.

- in der Automobilindustrie
- in Produktionsstätten für Möbel, Fenster, Maschinen etc.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- temperaturbeständig bis 180°C
- silikolfrei und frei von lackschädigenden Substanzen



In Farbspritzständen



In Lackierkabinen als Bodenfilter



TECHNISCHE DATEN

Produkt	Filterklasse	Materialdicke ca.	Anfangsdruckdifferenz	Enddruckdifferenz	Mittlerer Abscheidegrad*	Temperaturbeständigkeit	Rollen Länge
		mm	Pa	Pa	%	°C	m
AP PS 70	G3	70	4 - 10	80	96	180	20

Standard Rollen Breiten (mm)	750	1000	1200	1500	2000
------------------------------	-----	------	------	------	------

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

*Der Abscheidegrad ist abhängig von der Lackart, der Vernebelung oder Umgebungsbedingungen, wie der Temperatur oder dem Druck in der Kabine.

