



**LUFTQUALITÄT
IN PERFEKTION:**
ENTDECKEN SIE UNSERE HEPA-FILTER
WIR FILTERN IHR PROBLEM - WIRTSCHAFTLICH. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG.

LUFTREINHEIT NEU DEFINIERT: APODIS SEPATEX HEPA FILTER

UNSERE HEPA-FILTER MIT SEPATEX[®] - DIE INNOVATION FÜR GESUNDE ATEMLUFT



Premium Quality.
Designed & developed
IN GERMANY



Mit rein- und staublufseitigem Griffschutz

SEPATEX[®] HEPA FILTER VON APODIS

Tauchen Sie ein in eine Welt reiner Luft mit unseren hochmodernen **APODIS HEPA-Filtern**, die nicht nur Schadstoffe, Viren und Bakterien aus der Luft filtern, sondern auch mit unserer innovativen patentierten **SEPATEX**-Beschichtung ausgestattet sind. Diese einzigartige Kombination macht unsere Filter zu unverzichtbaren Begleitern für alle, die Wert auf saubere Luft legen.

Höchste Filtrationsleistung:

Unsere HEPA-Filter bieten eine herausragende Filtrationsleistung, die selbst kleinste Partikel, Allergene und Schadstoffe aus der Luft entfernt, um Ihnen eine optimale Luftqualität zu garantieren.

SEPATEX-Beschichtung:

Die revolutionäre **SEPATEX**-Beschichtung geht über herkömmliche Filter hinaus. Sie wurde entwickelt, um

die Filtereffizienz zu maximieren und gleichzeitig eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. **SEPATEX** schützt vor Verschmutzungen, Bakterien, Viren und sorgt für eine konstant hohe Filtrationsleistung.

Vielseitige Anwendung:

Unsere HEPA-Filter eignen sich nicht nur für den Einsatz in Reinräume und medizinischen Einrichtungen, sondern sind für jeden industriellen Einsatz geeignet. Sie passen sich flexibel Ihren Bedürfnissen an.

Einfache Installation:

Die Filter sind benutzerfreundlich gestaltet und einfach zu installieren. Dadurch können Sie schnell von den Vorteilen sauberer Luft profitieren, ohne komplizierte Einrichtungen.

Entdecken Sie mit APODIS HEPA-Filtern und der bahnbrechenden patentierten **SEPATEX**-Beschichtung eine neue Dimension der Luftreinheit. Holen Sie sich den Schutz für Ihre Mitarbeiter.

Spezifikation

Filtermaterial	Mikro-Glasfaser
Material des Rahmens	Polyurethan
Dauertemperatur	+80 °C
Kurzzeitige Temperatur	+110 °C
Griffschutz	beidseitig
Dichtung	Vier Kammern Dichtung, Flachdichtung und PU
Dichtungsmaterial	CR, PU und EPDM
Enddruckdifferenz	600 Pa
Klassifizierung (ISO 1822)	H13 - H14

ANWENDUNG

- Reinraum-Belüftungssysteme
- Mikroelektronik, Lebensmittel, Krankenhaus und Pharmaindustrie
- Industrielle Anwendungen jeglicher Art

VORTEILE

- Optimierte Luftstromrate
- Hohe Oberfläche
- Niedriger Energieverbrauch
- Leckagefreie Konstruktion

SEPATEX HEPA 13 / 14 FILTER

Artikelnummer	Klasse (ISO 1822)	Abmessung Breite / Höhe / Tiefe			Druckdifferenz (Pa)	Volumenstrom (m³/h)	Filterfläche (m²)
AP00010016	H13	305	305	78	250	350	2,42
AP00010017	H13	305	610	78	250	600	4,84
AP00010018	H13	457	457	78	250	670	5,43
AP00010019	H13	457	610	78	250	950	7,25
AP00010020	H13	535	535	78	250	950	7,44
AP00010021	H13	575	575	78	250	1150	8,60
AP00010022	H13	610	610	78	250	1250	9,67
AP00010023	H13	305	305	150	250	600	4,65
AP00010024	H13	305	610	150	250	1200	9,30
AP00010013	H13	457	457	150	250	1350	10,44
AP00010025	H13	457	610	150	250	1800	13,94
AP00010026	H13	535	535	150	250	1900	14,31
AP00010027	H13	575	575	150	250	2100	16,53
AP00010028	H13	610	610	150	250	2400	18,61
AP00010029	H13	305	305	292	250	1150	9,05
AP00010030	H13	305	610	292	250	2350	18,11
AP00010031	H13	457	457	292	250	2450	20,33
AP00010032	H13	457	610	292	250	2600	27,13
AP00010033	H13	535	535	292	250	2650	27,86
AP00010034	H13	575	575	292	250	3100	32,18
AP00010183	H13	592	592	292	250	3250	34,11
AP00010035	H13	610	610	292	250	3500	36,22
AP00010092	H13	610	762	292	250	4350	45,24
AP00010036	H14	305	305	78	280	350	2,42
AP00010037	H14	305	610	78	280	600	4,84
AP00010038	H14	457	457	78	280	670	5,43
AP00010039	H14	457	610	78	280	950	7,25
AP00010040	H14	535	535	78	280	950	7,44
AP00010041	H14	575	575	78	280	1150	8,60
AP00010042	H14	610	610	78	280	1250	9,67
AP00010043	H14	305	305	150	280	600	4,65
AP00010044	H14	305	610	150	280	1200	9,30
AP00010045	H14	457	457	150	280	1350	10,44
AP00010046	H14	457	610	150	280	1800	13,94
AP00010047	H14	535	535	150	280	1900	14,31
AP00010048	H14	575	575	150	280	2100	16,53
AP00010049	H14	610	610	150	280	2400	18,61
AP00010050	H14	305	305	292	280	1150	9,05
AP00010051	H14	305	610	292	280	2350	18,11
AP00010052	H14	457	457	292	280	2450	20,33
AP00010053	H14	457	610	292	280	2600	27,13
AP00010054	H14	535	535	292	280	2650	27,86
AP00010055	H14	575	575	292	280	3100	32,18
AP00010056	H14	610	610	292	280	3500	36,22
AP00010151	H14	610	762	292	280	4350	45,24



Premium Quality.
Designed & developed
IN GERMANY

Unsere Filter. Unsere Prüfanlage.
Ihre Sicherheit - **DIN EN 1822** geprüft.

APODIS PRÜFSTAND.

WEITER INFORMATIONEN UNTER:
+49 7162 / 94746-10 ODER INFO@APODIS.DE

APODIS GmbH

Im Alber 12
D-73084 Salach

Tel.: 07162 / 94746-100
Fax: 07162 / 94746-101

info@apodis.de
www.apodis.de

